

ติดตั้งง่าย ... ทำได้ด้วยตัวเอง

- 1 เสียบปลั๊กกล่อง
- 2 ติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์
- 3 ใส่ ID และ PASSWORD

Plug & Play

ส่ง E-mail แจ้งเตือน
ทันทีเมื่อตรวจพบความ
เคลื่อนไหว พร้อมบันทึก
ภาพ Snapshot



ชมภาพและเสียงผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
3G ได้



บันทึกภาพนิ่ง(Snapshot)
หรือภาพเคลื่อนไหวบน
NAS(Network Attached
Storage) ได้โดยตรง



ชมภาพและเสียงผ่าน
Web browser ได้ง่ายๆ
จากทุกที่ทั่วโลก



- ▶ Plug & Play
- ▶ ไม่ต้องตั้งค่า DDNS หรือ IP ใดๆ
- ▶ ชมภาพได้พร้อมกันจากกล่อง 36 ตัว
- ▶ มี Web Server ในตัว
- ▶ รองรับการบีบอัดภาพเป็น MPEG-4
- ▶ ความละเอียดสูงถึง 640x480 pixels
- ▶ ภาพคุณภาพสูงด้วย ICR Filter
- ▶ ส่งภาพด้วยโปรแกรม FTP

CP-296WIR

Complexion

RoHS CE FC ISO 9001:2000



เราขอเสนอกล้องประสิทธิภาพสูง สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ซึ่งให้ ภาพที่มีความละเอียดถึง 640x480 resolution และ 30fps frame rate พร้อมไมโครโฟน built-in

CP-296WIR IP Network Camera มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้สามารถแจ้งเตือนด้วย Email พร้อมภาพถ่าย Snapshot เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว

ด้วยเทคโนโลยี IR-cut filter ทำให้สามารถชมภาพที่ชัดเจนจากกล้องได้แม้เวลากลางคืน โดยไม่กระทบกับคุณภาพภาพในเวลากลางวัน

คุณสามารถชม VDO จาก IP Camera จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบ 3GPP/ISMA

CP-296WIR IP Network Camera ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด โดยไม่ต้องตั้งค่า DNS หรือ router ใดๆ เพียง Plug&Play เท่านั้น

CP-296WIR IP Network Camera เหมาะสำหรับออฟฟิศขนาดเล็ก, โฮมออฟฟิศหรือบ้านพักอาศัยที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว

Specification

Light Sensitivity	1.0 V/Lux-sec
Lens	3.2 mm, F2.4, Viewing Angle: 63o Fixed Iris, Focus Range:0.5 m to infinity
LEDS	16 PCS
Distance	10 Meters
ICR(IR cut filter)	YES
Video Compression	MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) with Motion Detection, Profiles: Simple Profile, Level 0-3
Video Streaming	MPEG-4 (Controllable Frame Rate and Bandwidth)
Resolutions	160x120, 320x240, 640x840
Frame Rate	Up to 30 fps in All Resolutions
Image Setting	VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120) 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, Upto 2M bps
Audio	Built-in Microphone for Audio Monitoring
Security	Audio Compression: MP2, G.726 ADPCM 32 kbit/s

CP-296WIR IP Network Camera มีพร้อมทั้ง IEEE 802.11 b/g และ wires Ethernet network interface เพื่อายต่อกรติดตั้ง และยังมีกรป้องกันทั้ง WEP และ WPA (Wi-Fi Protected Access)



บริษัท ยูโรเอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด
 805 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Tel: 0-2801-5840, 0-2801-5120, 08-1855-2867 Fax: 0-2801-5473
 www.complexion.co.th E-mail: sales@complexion.co.th