

CP-10502W: Pan/Tilt IP Camera

ติดตั้งง่ายภายใน 3 นาที

CP-10502W คือ อุปกรณ์เครือข่ายที่ทำให้คุณสามารถชมภาพเหตุการณ์สดผ่าน WiFi และ
โครงข่าย 3G บนโทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, EeePC, iPhone, HTC หรือ Smart phones
เพื่อติดตามความเป็นไปของครอบครัว, บุตรหลาน, ที่ทำงาน, หรือสถานที่ใดๆ ที่คุณต้องการ

CP-10502W แตกต่างจาก IP Camera ทั่วไป 3 ประการคือ

- ไม่ต้องมี IP-RTSP เพื่อชมภาพเหตุการณ์สดพร้อมเสียง
- ไม่ต้องมี DDNS สำหรับ xDSL/Dynamic IP users
- ไม่ต้องตั้งค่าใดๆของ router/ port forwarding/ firewall
- รองรับการบันทึก SD Micro Card ได้สูงถึง 16GB
- หมุนกล้องมุมกว้างและมุมกมเงยได้ 130° และ 90° ตามลำดับ

All-in-One Security Management

Auto Network Technology

IP camera ส่วนใหญ่สามารถใช้เครือข่าย 3GPP ได้ แต่ทว่าไม่มี
ยี่ห้อใด หรือบริษัทใดมีคู่มืออธิบายถึงวิธีการตั้ง RTSP อย่างชัดเจน
mCamView technology เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับการใช้โทรศัพท์
3G Mobile Surveillance โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มิปัญหาเกี่ยวกับการตั้ง
ค่า IP address/RTSP

ง่ายๆเพียงใส่ ID/Password คุณก็สามารถชมภาพเหตุการณ์สด
บน iPhone และอุปกรณ์ 3G อื่นๆได้ทันที



Complexion



Plug & Play



36ch VMS

NAS Record



3G Mobile Video



802.11 WiFi

Specifications

Models	Pan/Tilt IP Network Camera
Power	DC 5V, 2A
Processors	RISC CPU, hardware videoprocessing and compression.
Network interface	Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
Wireless interface	IEEE 802.11g 6 - 54 Mbps IEEE 802.11b 1 - 11 Mbps
	Transmit power: 14.5dBm typically @ 802.11g 17.5dBm typically @ 802.11b
	Receiver sensitivity: 54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER 11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER
	Antenna gain: 1.8 dBi
Pan/Tilt control	Pan range 130° (-65° ~ 65°) Tilt range 90° (0° ~ 90°)
	Auto pan mode Auto patrol mode
Image sensor	RGB VGA 1/4 inch CMOS Automatic exposure control, automatic white balance, automatic gain control, automatic brightness control.
Light sensitivity	0.2 Lux
Lens	3.2 mm, F2.0, viewing angle: 60.3°, fixed iris. focus range: 30 cm to infinity
D/I D/O interface	1 D/I for alarm detection 1 D/O for alarm triggering
Micro-SD card interface	Micro-SD card interface for local video storage The supported Micro SD-Card capacity is up to 16G bytes.
Buttons	One reset button, to factory default settings
Indicators	One LED for internet connection status indication One LED for Ethernet connection indication Enable/disable – web configurable
Video compression	MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) with motion detection, profiles: Simple Profile, level 0-3
Frame rate	Up to 30 fps in all resolutions
Video streaming	MPEG-4 Separate frame rate/resolution/bandwidth settings

For PC and Mobile

Video settings	Resolution: VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120) Bandwidth : 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M bps Frame rate : 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps
Audio	Built-in microphone for audio monitoring Audio compression: MP2 audio, AMR-NB for 3GPP/ISMA(RTSP streaming)
Security	Web management username/password protection Video display ID/password protection WiFi WEP and WPA security mode
Installation, management and maintenance	Installation tool on CD and Web-based configuration Automatic configuration backup and restore Video management software-CamView for video access and multi-camera management Firmware upgrades via FTP
Minimum Web browsing and management software requirements	Built-in web server for standard web browser access Pentium 4(or equivalent AMD) CPU 1.0 GHz or higher, 1 GB RAM
Supported protocols	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, etc.
Accessories (included)	Power adaptor, RJ45 ethernet cable, quick installation guide, CD with installation tool/software and User's Manual, ID/Password card.
Video management software	Surveillance application for viewing and archiving up to 16 cameras
Users	Up to 20 simultaneous unicast users (depends on video settings)
Alarm and event management	Events triggered by video motion detection Notification/upload of JPEG images over FTP and/or email
Dimensions (HxWxD) and weight	120 x 91 x 84 mm, 350 g, camera body only.
Approvals	EMC - CE, FCC Part 15 Subpart B Class B Wireless RF - CE, FCC Part 15 Subpart C Power supply: CE, FCC, UL, EN 60950
Operating conditions	0-50 °C



บริษัท ยูริ เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 805 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 08-1855-2867, 02-046-8677 www.complexion.co.th E-mail: sales@complexion.co.th