

IP Camera Plug & Play CP11207W



- ✓ Mega-pixel resolution 1280x800 at 25 fps.
- ✓ H.264 video codec.
- ✓ 802.11n wireless with WEP and WPA/WPA2 security support.
- ✓ WPS(WiFi Protected Setup) support for one-click WiFi setup.
- ✓ Plug & Play access by ID/password.
- ✓ Software for iPhone/iPad and Android devices monitoring.
- ✓ Free 36 channel video management software accompanied.
- ✓ Connect up to 20 users simultaneously.
- ✓ Micro-SD/SDHC interface for video recording(up to 32G bytes).
- ✓ Video recording to NAS devices.
- ✓ Event scheduled recording and email/ftp alerting.
- ✓ Centralized remote firmware upgrade.

**Mega
Pixel**

**36ch
VMS**

**3G
phone**

**WiFi
802.11n**

WPS

H.264

**SD
card**

**NAS
Record**

CP11207W เป็นกล้อง IP ประสิทธิภาพสูงที่มีเทคโนโลยีการบีบอัดแบบ H.264 ซึ่งจะทำให้การบีบอัดภาพที่มีความละเอียดที่ 1280x800 เป็นวิดีโอแบนด์วิดธ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการ รีโมทเพื่อดูวิดีโอจากทางไกล

CP11207W ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายสำหรับการติดตั้งในเครือข่ายนั้นๆ และเข้าถึงวิดีโอได้จากที่ใดๆ โดยอาศัย software ในการจัดการคือ web portal และโทรศัพท์มือถือ 3G โดยไม่ต้องมีการติดตั้งชื่อ DNS ใดๆให้ยุ่งยาก และไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของ router แต่อย่างใด เพียงแค่ plug & play เท่านั้น

มีฟรีซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ Apple ใน App Store และฟรีซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ Android ใน Android Market ไม่จำเป็นต้องใช้ Fixed IP address หรือ port-Mapping สำหรับ CP11207W เพราะเราใช้เพียง ID/Password ก็สามารถเข้าถึงวิดีโอได้ทันที จากกล้องในโทรศัพท์มือถือ 3G

การติดตั้งบนเครือข่ายไร้สายของ CP11207W สามารถทำได้ง่ายด้วยเพียงปลายนิ้วด้วย WPS(WiFi Protected Setup) ง่ายๆเพียง กดปุ่มบนกล้องและปุ่มบน router หลังจากนั้นกล้องจะดำเนินการติดต่อ/ติดตั้งกับ router และทำงานได้ทันที และแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องใส่ SSID แต่อย่างใด CP11207W รองรับการบันทึกวิดีโอได้หลายรูปแบบ เช่น- บันทึกลงใน Micro-SD card สูงสุด 32Gbytes, บันทึกลงใน NAS หรือ คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์สนับสนุน(ฟรีซอฟต์แวร์มาพร้อมกับกล้อง) สามารถตั้งเวลาบันทึกเพื่อตรวจสอบวิดีโอได้ตามต้องการ ดังนั้น NVR หรือ DVR จึงไม่จำเป็นอีกต่อไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น-มี e-mail เตือนเมื่อกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวได้, มี built-in ไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบเสียง, มีการอัปเดต firmware จากส่วนกลางเพื่อปรับปรุง/พัฒนาระบบ, มีระบบ watchdog function and low light video sensitivity ทำให้ CP11207W เหมาะกับการใช้งานในทุกๆรูปแบบ

CP11207W เป็นกล้อง IP ที่มีความละเอียดสูง มีแบนด์วิดธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพสูง และใช้รีโมททางไกลเพื่อดูวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่าย เหมาะสำหรับการ ร้านค้าปลีก, อาคารสำนักงาน, โรงเรียน, บ้านพักอาศัย



Models	Complexion CP11207W
Power	DC 12V, 1A
Processors	RISC CPU, hardware video processing and compression.
Wireless interface	Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45 Wireless interface IEEE 802.11n 6 - 300 Mbps Backward compatible with IEEE 802.11 a/b/g Antenna gain: 1.8 dBi
Image sensor	1/4 inch CMOS, progressive Automatic exposure control, automatic white balance, automatic gain control, automatic brightness control.
Light sensitivity	0.3 Lux
Lens	3.8 mm, F2.8, viewing angle: 62.2°, fixed iris. focus range: 30 cm to infinity
Micro-SD card interface	Micro-SD card interface for video recording The supported Micro SD-Card capacity is up to 32G bytes.
Buttons	One reset button, to factory default settings One button for WPS(WiFi Protected Setup) setup
Indicators	One LED for internet connection status indication One LED for Ethernet connection indication One LED for SD-Card access indication Enable/disable – web configurable
Video compression	H.264 baseline profile level 3.1 (ISO/IEC 14496-10)
Frame rate	Up to 30 fps in all resolutions
Video streaming	Separate frame rate/resolution/bandwidth settings for PC and mobile.
Video settings	Resolution: WXGA(1280x800), 1024x768, VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120) Bandwidth : 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M, 2M, 3M bps : 1,2,3,4,5, 10, 15, 20, 25, 30 fps Built-in microphone for audio monitoring
Audio	Audio compression: MPEG2 audio, AMR-NB for 3GPP/ISMA(RTSP streaming) Web management username/password protection Video display ID/password protection
Security	WiFi WEP and WPA security mode Installation tool on CD and Web-based configuration Automatic configuration backup and restore
Installation, management and maintenance	Video management software-CamView for video access and multi-camera management. Firmware upgrades via FTP
Minimum Web browsing and management software requirements	Built-in web server for standard web browser access Pentium 4(or equivalent AMD) CPU 1.0 GHz or higher,1 GB RAM
Supported protocols	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, etc.
Accessories (included)	Power adaptor, camera bracket, RJ45 ethernet cable, quick installation guide, CD with installation tool/software and User's Manual, ID/Password card, antenna.
Video management software	36 channel surveillance application software
Users	Up to 20 simultaneous unicast users (depends on video settings)
Alarm and event management Events	triggered by video motion detection Notification/upload of JPEG images over FTP and/or email
Dimensions (HxWxD) and weight 1	125 x 75 x 35 mm, 250 g, incl. camera bracket, excl. power adaptor
Approvals	EMC - CE, FCC Part 15 Subpart B Class B Wireless RF - CE, FCC Part 15 Subpart C Power supply: CE, FCC, UL, EN 60950
Operating conditions	0-50 °C , Humidity 20 - 80% RH (non-condensing)