



สั่งเปิด-ปิดประตูรีโมทด้วยโทรศัพท์มือถือ
ไม่เสียค่าโทรศัพท์

คุณสมบัติ

- ◀ เปิด-ปิดประตูรีโมทด้วยโทรศัพท์มือถือ
- ◀ สั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ◀ รองรับการใช้งานได้สูงสุด 99 หมายเลข
- ◀ ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับประตูรีโมทที่มีอยู่เดิมทุกชนิด ทุกแบบ
- ◀ มี Output สั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 จุด
- ◀ มี Input Trig สำหรับเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือน (SMS Message Alert) ในงานอุตสาหกรรม
- ◀ โปรแกรมคำสั่งง่าย ด้วยการส่ง SMS ตามรูปแบบที่กำหนด
- ◀ มีระบบโต้ตอบคำสั่งด้วย SMS
- ◀ รองรับได้หลากหลาย Application

บริษัท ยูโร เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด
805 ถนนพญาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ, 10160
Tel: 08-1855-2867
www.complexion.co.th E-mail: sales@complexion.co.th



เหมาะสำหรับ

- ◀ ประตูรีโมท
- ◀ ประตูโรงรถ
- ◀ ประตูม้วน
- ◀ ล็อคประตูไฟฟ้า (Electric Lock)
- ◀ ระบบไฟอัตโนมัติ
- ◀ ปุ่ม มอเตอร์
- ◀ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

GSM Remote Control Device

Application



Automatic Gate

◀ **GRC-010** ออกแบบมาสำหรับใช้งานเป็นอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการสั่งงาน (GSM Remote Control Device) เพียงติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใส่ SIM Card เท่านั้น ก็จะได้อุปกรณ์ที่สามารถสั่งงานได้ทุกที่ทั่วโลก



Roller Shutter

◀ **Mobile To Open** ใช้โทรศัพท์มือถือโทรสั่งเปิด-ปิด ประตูรีโมททุกแบบ โดยต้องมีการลงทะเบียน White List หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถสั่งได้ การโทรออกเพื่อสั่งงานทุกครั้ง ไม่ต้องเสียค่าบริการจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพราะใช้การ "Reject Call" หรือการตัดสายทิ้ง ทั้งนี้สามารถรองรับหมายเลขโทรศัพท์ได้ถึง 99 หมายเลข



Garage Door

◀ **SMS Message Alert** ทำงานเป็นตัวนับ (Counter) ที่มี Function ให้เลือกใช้งานได้ถึง 5 Function พร้อมเตือนทันทีด้วยการส่ง SMS สามารถพิมพ์ข้อความได้สูงถึง 100 ตัวอักษร สื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด ไม่ต้องตีความ การสั่งงานง่าย สะดวก ด้วยการส่ง SMS คำสั่งตามรูปแบบที่กำหนด



Motor

◀ **Remote Control Device** สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ถึง 2 จุด รองรับ หลากหลาย Application ตั้งแต่งานในบ้าน จนถึงงานอุตสาหกรรม การสั่งงานง่าย และสะดวกด้วยการส่ง SMS คำสั่งตามรูปแบบที่กำหนด



Pump

Specification

Model	GRC-010 : GSM Remote Control Device
General	Support for all provider AIS, DTAC and True
Optional	Remote Antenna 10m. Cable 2dB Gain, Marine Type with FME/MMCX Connector
Compatibility	Compatible in SMA transmission to any mobile phone (Text formatted SMS) and to any SMS receiver, RD-id type (Contact ID formatted SMS)
No. of Caller ID	99 Caller ID
Administrator	8 Administrator number
Input	1 Opto-Coupler alarm input
Outputs	1 Relay Output 240V 1A for switch or gate opener 1 Relay Output 240V 1A or 1 Voltage output selectable
Power	DC 24 V
Environmental	Operating temperature -45°C to +55°C Humidity Max 95%
Standard	CE / IP-65



Lighting

บริษัท ยูโร เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด
805 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ, 10160
Tel: 0-2801-5840, 0-2801-5120, 08-1855-2867 Fax: 0-2801-5473
www.complexion.co.th E-mail: sales@complexion.co.th